



充电式冲击起子机
TD091DZ

满足专业人士的需求



随机不包含十字改锥头

超轻量级的舒适



高耐久性

为高强度紧固机螺钉工作而设计的电机，开关和冲击部件。

最大扭矩

90N.m
(800in.lbs)

轻量级

0.87kg
(1.9lbs)

超紧凑设计，总长度仅 134 mm (5-1/4")


使用小巧的四极马达

简洁结实的批头套

单颗 LED 工作灯，
具有预点亮功能

电池低电量警告灯
指示灯闪烁，提醒使用者电池电量降低，需要马上对电池进行充电或者更换新的电池。


结构紧凑，重量轻的
4 极马达



电池自动关闭系统

如果电池电量进一步降低，电机
会自动停止运转，以确保每颗螺
栓获得足够的扭矩。

易于扣动的 6mm 短行程扳
机开关



最大限度的减少操
作者的手和手指的
疲劳感，尤其适合
组装和制造业高负
荷持续工作的需求。

可调转速



10.8v
LITHIUM-ION



电池 BL1013
10.8V 1.3Ah



充电器 DC10WA
充电时间约 50 分钟



充电式冲击起子机

TD091DZ

440

- 无段变速
- 电气制动
- 正逆转
- 内置工作灯

标准附件：
电池、充电器另售（随机不包
含十字改锥头）

能力	机螺丝：M4 - M8 (5/32" - 5/16") 标准螺栓：M5 - M12 (3/16" - 1/2") 高强度螺栓：M5 - M10 (3/16" - 3/8") 粗牙螺纹（长度）：22-90mm (7/8"-3-1/2")
冲击数 (ipm)	0-3,000
回转数 (rpm)	0-2,400
最大扭矩：	90N.m (800in.lbs)
体积（长 X 宽 X 高）	134x54x200mm (5-1/4"x2-1/8"x7-7/8")
净重	0.87kg (1.9lbs)

规格和设计若有变更，恕不另行通知。

Makita Corporation

<http://www.makita.com.cn>